



## [ Caractéristique ]

- 3.6 mm
- 550 Lignes TV
- 12 VDC
- Garantie de 3 ans sur pièce et main-d'œuvre

## [ Application et Avantages ]

La promesse d'i<sup>3</sup>international est d'unir des produits innovateur et de qualité avec un coût abordable, à fait paraître la caméra couleur intérieur dôme DiB28. Le modèle DiB28 est une conception spécifiquement adoptée pour le climat économique d'aujourd'hui avec notre accent continue sur l'excellence des produits.

La simplicité et le fonctionnement convivial de la conception le rend particulièrement adapté pour les petites entreprises et des tenues de détail. Utilisant la plus récente technologie d'i<sup>3</sup>International, le DiB28 démontre une image détaillé remarquable et une reproduction des couleurs impeccable qui le rend idéal pour les environnements intérieurs. Les caractéristique de la DiB28 sont 550 lignes TV de résolution qui incorporent 1/3 Super-HAD IT CCD Chip technologie, 12 VDC, et inclut une objectif de 3.6 mm. Le DiB28 complétera les enregistreurs vidéo numérique SRX-Pro Lite de 10 ou 16 chaînes. La caméra intérieur DiB28 est un autre exemple d'engagement d'i<sup>3</sup>International à la valeur et à la durabilité, qui en fait la solution parfaites pour vos besoins de sécurité.



©2009 i<sup>3</sup> international. Le logo i<sup>3</sup> est la propriété de i<sup>3</sup> International Inc Tous droits réservés. Les spécifications, configurations, des composants et options indiquées sont sujets au changement sans préavis. Cette fiche de données ne peuvent être reproduits sans autorisation.

# Spécification Pour Caméra Dôme C-DiB28

Caméra	
Système de signalisation	NTSC
Système de balayage	2:1 Interlace V: 59.94Hz H: 15.734KHz (NTSC)
Système de synchronisation	Interne
Capteur d'image	capteur opsie
Résolution horizontale	50 lignes TV
Nombre de pixels effectifs	720x480
Objectifs	f=3.6 mm, F2.0
Illumination Min	0.4lux / F2.0 / 50 IRE
AGC	Auto
BLC	Auto
Balance des Blanc	Auto (2,500°K to 9,500°K)
Rapport signal/bruit	> 52 dB
Orifice	Auto
Panorama/Inclinaison/Zoom	
Portée panoramique	externe 350° sens de rotation
Portée de l'inclinaison	75° direction de l'inclinaison
Environnement	
Poids approx.	100 g (0.22 lb)
Température de fonctionnement	10°C to 50° C (14° to 122° F)
Température de stockage	20°C to 60° C (-4° to 140° F)
Humidité	90% RH
Dimensions	107mm x 64mm
Électricité	
Alimentation	12 VDC ± 10%
Consommation de courant	0.65 W
Volet automatique	Auto
Garantie	
Garantie du produit	3 ans sur pièce et main-d'œuvre